



## Trackspot C

Armaturen voor expositieverlichting

---






---

 Lumilab i-Forza LB00160
 

---



Spot voor gebruik op Global track 3-fase spanningsrail. De spot is uitgerust met een zoomlens zodat de bundelbreedte traploos verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi besturing. De driver is in de trackadapter gebouwd. Deze spot is bedoeld voor kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en soortgelijke toepassingen gebruikt worden

---

## Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D80 , H151 mm (lampkop)
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

## Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 985 lumen
Lichtstroombehoud L70,B30	: 40.000 uur
Kleurtemperatuur	: 3.000 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: tussen 15° - 40° traploos instelbaar

## Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag)
Dimbereik	: n.v.t.
Systeemvermogen	: 15W
Systeem efficiency	: 66 lm/W

## Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

## Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver




---

 Lumilab i-Forza LB00161
 

---



Spot voor gebruik op Global track 3-fase spanningsrail. De spot is uitgerust met een zoomlens zodat de bundelbreedte traploos verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi besturing. De driver is in de trackadapter gebouwd. Deze spot is bedoeld voor kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en soortgelijke toepassingen gebruikt worden

---

## Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Wit gelakt
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D80 , H151 mm (lampkop)
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

## Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 1.800 lumen
Lichtstroombehoud L70,B30	: 40.000 uur
Kleurtemperatuur	: 3.000 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: tussen 15° - 40° traploos instelbaar

## Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag)
Dimbereik	: n.v.t.
Systeemvermogen	: 29W
Systeem efficiency	: 62 lm/W

## Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

## Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



## Lumilab i-Forza LB00162



Spot voor gebruik op Global track 3-fase spanningsrail. De spot is uitgerust met een zoomlens zodat de bundelbreedte traploos verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi besturing. De driver is in de trackadapter gebouwd. Deze spot is bedoeld voor kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en soortgelijke toepassingen gebruikt worden

## Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D80 , H151 mm (lampkop)
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

## Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 1.800 lumen
Lichtstroombehoud L70,B30	: 40.000 uur
Kleurtemperatuur	: 3.000 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: tussen 15° - 40° traploos instelbaar

## Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag)
Dimbereik	: n.v.t.
Systeemvermogen	: 29W
Systeem efficiency	: 62 lm/W

## Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

## Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver