



Trackspot METEORA-S

Armaturen voor expositieverlichting





Lumilab Meteora-S LB00368



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Wit gelakt met goudkleurige binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



Lumilab Meteora-S LB00366



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Wit gelakt met witte binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



Lumilab Meteora-S LB00364



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Wit gelakt met zwarte binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



Lumilab Meteora-S LB00367



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt met goudkleurige binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



Lumilab Meteora-S LB00365



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt met witte binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver



Lumilab Meteora-S LB00363



Spot bedoeld voor toepassing op Global Track 3-fase spanningsrail. Deze spot is worden gebruikt in kunstgaleries, musea en in woningen als schilderijverlichting. De lichtstroom is zodanig dat montagehoogten van max. 3m00 toelaatbaar zijn. De spot is standaard fase dimbaar. Het is leverbaar in drie verschillende bundelbreedten is daarmee een veelzijdig toepasbare spot. DALi op aanvraag leverbaar.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt met zwarte binnenring
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D54 , H100 mm
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 700 lumen (Bridgelux V6 LED-module)
Lichtstroombehoud L90,B50	: 50.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700 K
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: >90
Bundelbreedte	: 15°, 24° en 40° (bij bestelling opgeven)

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Fase dimbaar
Dimbereik	: 5% - 100%
Systeemvermogen	: 9W
Systeem efficiency	: 78 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar op Led-module en driver