



Trackspot VARIARE

Armaturen voor expositieverlichting





Lumilab Variare Zoom LB00157



Dit armatuur is een spot voor gebruik op een 3-fase spanningsrail met global track adapter. De armatuur is uitgerust met een zoomlens voor een traploos instelbare bundelbreedte van 8 tot 30 graden. Op die manier is maar 1 type spot nodig voor de meeste toepassingen. De spot is niet dimbaar. Zijn lichtstroom laat montagehoogten tot 3m00 toe. Hoger kan ook, maar dan zijn meerdere spots nodig. Lumilab helpt u graag met advies.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Wit gelakt
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D 60, H 172 mm (lampkop)
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 500 lumen @ 8° en 625lm @ 30°
Lichtstroombehoud L70, B30	: 40.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K (bij bestelling opgeven)
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: 90
Bundelbreedte	: 8° of 30° traploos instelbaar

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Aan/Uit- DALi en Casambi op aanvraag
Dimbereik	: n.v.t.
Systeemvermogen	: 12W
Systeem efficiency	: 83 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar



Lumilab Variare Zoom LB00158



Dit armatuur is een spot voor gebruik op een 3-fase spanningsrail met global track adapter. De armatuur is uitgerust met een zoomlens voor een traploos instelbare bundelbreedte van 8 tot 30 graden. Op die manier is maar 1 type spot nodig voor de meeste toepassingen. De spot is niet dimbaar. Zijn lichtstroom laat montagehoogten tot 3m00 toe. Hoger kan ook, maar dan zijn meerdere spots nodig. Lumilab helpt u graag met advies.

Algemeen

Armatuur categorie	: Trackspot
Materialen	: Aluminium en kunststof
Afwerking	: Zwart gelakt
Richtbaar	: 90° kantelbaar, 350° draaibaar
Afmetingen	: D 60, H 172 mm (lampkop)
Plafondopening	: n.v.t.
Pendellengte	: n.v.t.

Lichttechniek

Nominale nuttige lichtstroom	: 500 lumen @ 8° en 625lm @ 30°
Lichtstroombehoud L70, B30	: 40.000 uur
Kleurtemperatuur	: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K (bij bestelling opgeven)
Initiële lichtkleur consistentie	: < 3 SDCM
Kleurweergaveindex	: 90
Bundelbreedte	: 8° of 30° traploos instelbaar

Aansturing

Netspanning	: 230V AC
Dimtechniek	: Aan/Uit- DALi en Casambi op aanvraag
Dimbereik	: n.v.t.
Systeemvermogen	: 12W
Systeem efficiency	: 83 lm/W

Classificaties

Isolatieklasse	: II
IP-classificatie	: 20
IK-classificatie	: 01
Markeringen	: CE, F

Diversen

Toebehoren	: 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen)
Garantie	: 3 jaar